

Filtri a sacco

FILTRI A SACCO IN ACCIAIO AISI 316

FILTRO FBE

CARATTERISTICHE

Modello	FILTRO FBE
Materiale	AISI 316
Attacchi	17" DN80 FLANGE EN1092 - 32" DN80 FLANGE EN1092

DATI DI PROGETTO

Max pressione d'esercizio	10 bar
Pressione di collaudo	12 bar
Max temperatura d'esercizio	80°C
Test d'invecchiamento	100.000 cicli da 0 a 8 bar

SACCHI

N° sacchi	1
Diametro anello	07 Diam. 7" (175/180 mm)
Altezza	17" (430 mm) - 32" (810 mm)
Diametro interno minimo/massimo	161 mm / 166 mm
Diametro esterno massimo	180 mm



SI



SW

TIPO ANELLO

SI7 Anello interno	175/180 mm
SW7 Anello saldato	175/180 mm

APPLICAZIONI

Acqua

Codice	Descrizione	Finitura/specifica particolare	In/Out	Attacco sacchi	Quantità scatola	-
FBE316070117M	FILTRO FBE 1x17"	Micropallinatura ceramica	17" DN80 FLANGE EN1092	07	1	
FBE316070132M	FILTRO FBE 1x32"	Micropallinatura ceramica	32" DN80 FLANGE EN1092	07	1	

Filtri a sacco

FILTRI A SACCO IN ACCIAIO AISI 316

FILTRO FBE

TABELLA CODICI CONTENITORI

Modello	Materiale		Diametro anello		N° sacchi		Altezza sacco		Finitura/specifica	
FBE	AISI 316	316	07 Diam. 7" (175/180 mm)	07	1	01	17" (430 mm) 32" (810 mm)	17 32	Micropallinatura ceramica	M



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura


Solo per membri della Comunità Europea.

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poiché sono inclusi nell'articolo n. 3 par. 3 della normativa P.E.D. 97/23/CE del 29 Maggio 1997. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata e indicato nei seguenti articoli:

- Articolo n. 9 Classificazione fluidi par. 2.1-2.2-3
- Articolo n. 3 Requisiti tecnici par 1.1 e 1.2