

Filtri a sacco

FILTRI A SACCO IN POLIPROPILENE

FILTRO BAGONE

CARATTERISTICHE

Modello	FILTRO BAGONE
Materiale	PP
Attacchi	3" BSP F - DN 80 FLANGE DN8063 PN16

DATI DI PROGETTO

Max pressione d'esercizio	6 bar
Pressione di collaudo	9 bar
Pressione di scoppio	20 bar
Max temperatura d'esercizio	40°C
Test d'invecchiamento	100.000 cicli da 0 a 10 bar

SACCHI

N° sacchi	1
Diametro anello	06 Diam. 6" (155 mm)
Altezza	19" (480 mm)
Diametro interno minimo/massimo	141 mm / 146 mm
Diametro esterno massimo	155 mm



SI

TIPO ANELLO

SI6 Anello interno	155 mm
--------------------	--------

APPLICAZIONI

Acqua
Acqua mare

Codice	Descrizione	Finitura/specifica particolare	In/Out	Attacco sacchi	Quantità scatola	-
FBOPP060119300FT	FILTRO BAGONE 1x19"	3"	3" BSP F	06	1	
FBOPP060119DN80F	FILTRO BAGONE 1x19"	DN80F	DN 80 FLANGE DN8063 PN16	06	1	

Filtri a sacco

FILTRI A SACCO IN POLIPROPILENE

FILTRO BAGONE

TABELLA CODICI CONTENITORI

Modello	Materiale		Diametro anello		N° sacchi		Altezza sacco		Finitura/specifica	
FBO	PP	PP	06 Diam. 6" (155 mm)	06	1	01	19" (480 mm)	19	3" DN80F	800FT DN80F



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Solo per membri della Comunità Europea.

Questi filtri soddisfano tutti i requisiti della normativa P.E.D. 97/23/CE secondo il modulo A (controllo produzione interna) come procedura di accertamento della conformità.

Certificati: CE

Reafil srl

Sede legale: Via Caronda 446,
95128 Catania CT - Italy
P.IVA / C.F. 05339800871

Contatti commerciali

Office tel. / Fax (+39) 095 780 71 57
Mobile tel.
e-mail info@reafil.com

Dati aziendali

N.Rea: CT-359497
Cap. Soc. €10.000,00 i.v.
PEC. reafil@legalmail.it

Online Store
reafil.com

