

Contenitori per cartucce filtranti CONTENITORI IN ACCIAIO AISI 316

FILTRO FM1-FON

CARATTERISTICHE

Modello	FILTRO FM1-FON
Materiale	AISI 316
Attacchi	DN 80 FLANGE ANSI

DATI DI PROGETTO

Max pressione d'esercizio	8 bar
Pressione di collaudo	12 bar
Max temperatura d'esercizio	80°C
Test d'invecchiamento	100.000 cicli da 0 a 8 bar

CARTUCCE

N° cartucce	1
Tipo attacco	FON
Diametro interno minimo	76 mm
Diametro esterno massimo	147,5 mm
Altezze cartucce	23" - 40"



APPLICAZIONI

Acqua

Codice	Descrizione	Finitura/specifica particolare	Altezza cartucce	In/Out	Portata a vuoto 2 bar (l/min)	Attacco	Quantità scatola	-
FM1316FON0123M	FILTRO FM1-FON 1x23"	Micropallinatura ceramica	23"	DN 80 FLANGE ANSI	1000	FON	1	
FM1316FON0140M	FILTRO FM1-FON 1x40"	Micropallinatura ceramica	40"	DN 80 FLANGE ANSI	1000	FON	1	

Contenitori per cartucce filtranti CONTENITORI IN ACCIAIO AISI 316

FILTRO FM1-FON

TABELLA CODICI CONTENITORI

Modello	Materiale		Attacco Cartucce		N° cartucce		Altezza cartucce		Finitura/specifica	
FM1	AISI 316	316	FON	FON	1	01	23" 40"	23 40	Micropallinatura ceramica	M



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Solo per membri della Comunità Europea.

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poiché sono inclusi nell'articolo n. 3 par. 3 della normativa P.E.D. 97/23/CE del 29 Maggio 1997. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata e indicato nei seguenti articoli:

- Articolo n. 9 Classificazione fluidi par. 2.1-2.2-3
- Articolo n. 3 Requisiti tecnici par. 1.1 e 1.2

Norme di progettazione: ASME VIII

Reafil srl

Sede legale: Via Caronda 446,
95128 Catania CT - Italy
P.IVA / C.F. 05339800871

Contatti commerciali

Office tel. / Fax (+39) 095 780 71 57
Mobile tel.
e-mail info@reafil.com

Dati aziendali

N.Rea: CT-359497
Cap. Soc. €10.000,00 i.v.
PEC: reafil@legalmail.it

Online Store
reafil.com

