

Contenitori per cartucce filtranti CONTENITORI IN POLIPROPILENE

FILTRO FILTERONE-FON

CARATTERISTICHE

Modello	FILTRO FILTERONE-FON
Materiale	PP
Attacchi	3" BSP F - DN 80 FLANGE DN8063 PN16

DATI DI PROGETTO

Max pressione d'esercizio	6 bar
Pressione di collaudo	9 bar
Pressione di scoppio	20 bar
Max temperatura d'esercizio	40°C
Test d'invecchiamento	100.000 cicli da 0 a 10 bar

CARTUCCE

N° cartucce	1
Tipo attacco	FON
Diametro interno minimo	76 mm
Diametro esterno massimo	147,5 mm
Altezze cartucce	23" - 40"



APPLICAZIONI

Acqua
Acqua mare

Codice	Descrizione	Finitura/specifica particolare	Altezza cartucce	In/Out	Portata a vuoto 2 bar (l/min)	Attacco	Quantità scatola	-
FOPPFON0123300FT	FILTRO FILTERONE-FON 1x23"	3"	23"	3" BSP F	1000	FON	1	
FOPPFON0140300FT	FILTRO FILTERONE-FON 1x40"	3"	40"	3" BSP F	1000	FON	1	
FOPPFON0123DN80F	FILTRO FILTERONE-FON 1x23"	DN80F	23"	DN 80 FLANGE DN8063 PN16	1000	FON	1	
FOPPFON0140DN80F	FILTRO FILTERONE-FON 1x40"	DN80F	40"	DN 80 FLANGE DN8063 PN16	1000	FON	1	

Contenitori per cartucce filtranti CONTENITORI IN POLIPROPILENE FILTRO FILTERONE-FON

TABELLA CODICI CONTENITORI

Modello		Materiale		Attacco Cartucce		N° cartucce		Altezza cartucce		Finitura/specifica	
FO		PP		FON		1		23" 40"		3" DN80F	
						01		23 40		300FT DN80F	



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Reafil srl

Sede legale: Via Caronda 446,
95128 Catania CT - Italy
P.IVA / C.F. 05339800871

Contatti commerciali

Office tel. / Fax (+39) 095 780 71 57
Mobile tel.
e-mail info@reafil.com

Dati aziendali

N.Rea: CT-359497
Cap. Soc. €10.000,00 i.v.
PEC. reafil@legalmail.it

Online Store
reafil.com

