Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN POLIPROPILENE

FILTRO BAGONE-S

CARATTERISTICHE

Modello	FILTRO BAGONE-S
Materiale	PP
Altezza ed Attacchi	19” 3” BSP F, 19” DN80 FLANGE DN8063 PN16
Portata in continuo	No
Micron	80 - 125 - 200 - 300 - 500 - 800 - 1000 - 2000 - 3000

DATI DI PROGETTO

Pressione di esercizio max	6 bar
Pressione di collaudo	9 bar
Max temperatura d'esercizio	40°C
Test d'invecchiamento	-

APPLICAZIONI

Acqua
Acqua mare
Prefiltrazione di impianti di trattamento acque
Acque di processo
Torri evaporative
Scambiatori di calore
Irrigazione
Acquacoltura
Protezione degli ugelli spruzzatori

Reafil s.r.l. Filtrazione industriale

MADE IN EUROPE

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN POLIPROPILENE

FILTRO BAGONE-S

Codice	Descrizione	Superficie filtrante	Altezza - Attacchi In/Out	Attacco scarico	Micron	Portata (l/h)[1]	Quantità scatola	-
FBSOPP19300FT80	FILTRO BAGONE-S	0,2 m²	19" 3" BSP F	1" BSP F	80	50.000	1	
FBSOPP19300FT125	FILTRO BAGONE-S	0,2 m²	19" 3" BSP F	1" BSP F	125	50.000	1	
FBSOPP19300FT200	FILTRO BAGONE-S	0,2 m²	19" 3" BSP F	1" BSP F	200	60.000	1	
FBSOPP19300FT300	FILTRO BAGONE-S	0,2 m²	19" 3" BSP F	1" BSP F	300	60.000	1	
FBSOPP19300FT500	FILTRO BAGONE-S	0,2 m²	19" 3" BSP F	1" BSP F	500	60.000	1	
FBSOPP19300FT800	FILTRO BAGONE-S	0,2 m²	19" 3" BSP F	1" BSP F	800	60.000	1	
FBSOPP19300FT1000	FILTRO BAGONE-S	0,2 m²	19" 3" BSP F	1" BSP F	1000	60.000	1	
FBSOPP19300FT2000	FILTRO BAGONE-S	0,2 m²	19" 3" BSP F	1" BSP F	2000	60.000	1	
FBSOPP19300FT3000	FILTRO BAGONE-S	0,2 m²	19" 3" BSP F	1" BSP F	3000	60.000	1	
FBSOPP19DN80F80	FILTRO BAGONE-S	0,2 m²	19" DN80 FLANGE DN8063 PN16	1" BSP F	80	50.000	1	
FBSOPP19DN80F125	FILTRO BAGONE-S	0,2 m²	19" DN80 FLANGE DN8063 PN16	1" BSP F	125	50.000	1	
FBSOPP19DN80F200	FILTRO BAGONE-S	0,2 m²	19" DN80 FLANGE DN8063 PN16	1" BSP F	200	60.000	1	
FBSOPP19DN80F300	FILTRO BAGONE-S	0,2 m²	19" DN80 FLANGE DN8063 PN16	1" BSP F	300	60.000	1	
FBSOPP19DN80F500	FILTRO BAGONE-S	0,2 m²	19" DN80 FLANGE DN8063 PN16	1" BSP F	500	60.000	1	
FBSOPP19DN80F800	FILTRO BAGONE-S	0,2 m²	19" DN80 FLANGE DN8063 PN16	1" BSP F	800	60.000	1	
FBSOPP19DN80F1000	FILTRO BAGONE-S	0,2 m²	19" DN80 FLANGE DN8063 PN16	1" BSP F	1000	60.000	1	
FBSOPP19DN80F2000	FILTRO BAGONE-S	0,2 m²	19" DN80 FLANGE DN8063 PN16	1" BSP F	2000	60.000	1	
FBSOPP19DN80F3000	FILTRO BAGONE-S	0,2 m²	19" DN80 FLANGE DN8063 PN16	1" BSP F	3000	60.000	1	

[1]Portata max in l/h di acqua pulita a 20°C e differenza di pressione di 0,15 bar.

Solo per membri della Comunità Europea.
Questi filtri soddisfano tutti i requisiti della normativa P.E.D. 37/23/CE secondo il modulo A (controllo produzione interna) come procedura di accertamento della conformità.

Certificati: CE

FILTRI A CESTELLO IN POLIPROPILENE

FILTRO BAGONE-S

TABELLA CODICI FILTRI A CESTELLO

Modello	Materiale	Altezza - Attacco IN/OUT	Micron	Finitura/specifica
FILTRO BAGONE-S FBSO	PP PP	19” 3” BSP F 19300FT 19” DN80 FLANGE 19DN80F DN8063 PN16	80 80 125 125 200 200 300 300 500 500 800 800 1000 1000 2000 2000 3000 3000	

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura